

- Kolay ayar yapılan ışıklı LCD display ekran
- Manuel - Otomatik çalıştırma Seçeneği
- Düşük ve Yüksek voltaj koruma (değerleri kullanıcı tarafından ayarlanabilir)
- İki faz ve faz yönü koruma
- LED ışıklandırmalı çalışma ve ikaz bilgisi
- Elektriksel kilitlemeli pako şalter
- Kondansatör pano içeriğine dahildir.
- Sıvı seviye ve Flatör ile kuru çalışma koruma (Opsiyonel: İsteğe bağlı akım kontrolü ile koruma)
- İki pompa ve üzeri uygulamalarda tam zamanlı eş yaşlandırma
- Basınç şalteri kontağından gelecek Start-Stop komutu zaman ayarı
- Pompanın bir saatte devreye girme (Şalt) sayısını sınırlandırma ayarı
- RTC (Gerçek zaman saati) Saat ve Takvim özelliği yardımıyla gerçek zamana bağlı planlama ve tam kontrol imkanı
- Şebeke gerilimin anlık ölçülmesi ve ekran üzerinden takibi
- IP54 polyester gövde
- Opsiyonel : 2 Adet 4-20 mA analog giriş
- Opsiyonel : 1 ADET 0-10 VDC analog çıkış
- Opsiyonel : Akım trafo bağlantısı yardımıyla akım kontrolü ile çalıştırma ve akım değerlerini okuma
- Q3D - Direk Kalkış / DOL
- Q3Y - Yıldız Üçgen / Star-Delta
- Q3SF - Yumuşak kalkış / Soft Starter



Modeli	Nominal Voltaj V	Nominal Güç		Nominal Akım A	Boyutlandırma		
		kW	Hp		A (mm)	B (mm)	C (mm)
Q3DM-TR SERİSİ - monofaze / DİREK KALKIŞ / DERİN KUYU POMPASI							
Q3DM/03-TR	1X220-230V	0,37	0,55	0.63-1	300	400	195
Q3DM/05-TR	1X220-230V	0,55	0,75	1-1.6	300	400	195
Q3DM/11-TR	1X220-230V	1,1	1,5	2.5-4	300	400	195
Q3DM/15-TR	1X220-230V	1,5	2	4-6.3	300	400	195
Q3DM/22-TR	1X220-230V	2,2	3	4-6.3	300	400	195
Q3D-TR SERİSİ / DİREK KALKIŞ / DERİN KUYU POMPASI							
Q3D/03-TR	3X400 V	0,37	0,55	0.63-1	300	400	195
Q3D/05-TR	3X400 V	0,55	0,75	1-1.6	300	400	195
Q3D/11-TR	3X400 V	1,1	1,5	2.5-4	300	400	195
Q3D/15-TR	3X400 V	1,5	2	4-6.3	300	400	195
Q3D/22-TR	3X400 V	2,2	3	4-6.3	300	400	195
Q3D/30-TR	3X400 V	3	4	6.3-10	300	400	195
Q3D/40-TR	3X400 V	4	5,5	10-16	300	400	195
Q3D/55-TR	3X400 V	5,5	7,5	10-16	300	400	195
Q3D/75-TR	3X400 V	7,5	10	16-20	300	400	195
Q3D/92-TR	3X400 V	9,2	12,5	20-25	300	400	195
Q3D/110-TR	3X400 V	11	15	25-32	300	400	195
Q3D/150-TR	3X400 V	15	20	28-40	350	500	190
Q3Y-TR SERİSİ / YILDIZ-ÜÇGEN / DERİN KUYU POMPASI							
Q3Y/110-TR	3X400 V	11	15	25-32	400	500	240
Q3Y/150-TR	3X400 V	15	20	28-40	400	500	240
Q3Y/220-TR	3X400 V	22	30	36-50	400	500	240
Q3Y/300-TR	3X400 V	30	37	45-63	400	500	240
Q3Y/370-TR	3X400 V	37	45	57-75	400	500	240
Q3Y/450-TR	3X400 V	45	55	80-85	400	600	200
Q3Y/550-TR	3X400 V	55	75	112-160	400	600	200
Q3Y/750-TR	3X400 V	75	100	140-200	400	600	200
Q3SF-TR SERİSİ / YUMUŞAK KALKIŞLI / DERİN KUYU POMPASI							
Q3SF/110-TR	3X400 V	11	15	25-32	400	500	240
Q3SF/150-TR	3X400 V	15	20	28-40	400	500	240
Q3SF/220-TR	3X400 V	22	30	36-50	400	500	240
Q3SF/300-TR	3X400 V	30	37	45-63	400	500	240
Q3SF/370-TR	3X400 V	37	45	57-75	400	500	240
Q3SF/450-TR	3X400 V	45	55	80-85	400	600	200
Q3SF/550-TR	3X400 V	55	75	112-160	400	600	200
Q3SF/750-TR	3X400 V	75	100	140-200	400	600	200

Teslim edilecek ürün yukarıdaki resimden farklılık gösterebilir.
Pano seçimi için pompa motorunun akım değerlerini baz alarak yapınız
* Monofaze modellerde dijital ekran bulunmamaktadır.