



# DENGELEME TANKLARI

Deđiřtirilebilir membranlı kapalı genleřme tankları

## **DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME TANKLARI**

### **Ürünlerimizin başlıca faydaları:**

- Geniş üretim çeşidi ile seçim kolaylığı sağlar.
- Tanklarımızda değiştirilebilir tip EPDM membran kullanılmıştır.
- Çalışma sıcaklığı -10°C +110°C dir.
- Elektrostatik Powder-Coating toz boya ile kaplıdır.
- Çizilmeye, darbeye ve korozyona dayanıklıdır.
- Suyun tank ile teması yoktur.



### **Kapalı genişleme tankı kullanmanın başlıca faydaları:**

- Isıtma tesisatı kapalı sisteme döneceğinden hava ile teması bulunmayacak ve korozyon azalacaktır.
- Kapalı sistemlerde su buharlaşması olmayacağından, su eksilmesi olmayacaktır.
- Kapalı sistemde basınç dağılımı eş değerde olacağından, ısıtma sistemi daha dengeli olacaktır.
- Alan ve işçilikten tasarruf sağlanacaktır.
- Açık genişleme olmadığından ısı kaybı önlenmiş olacaktır.
- Montaj ve bakımı kolaydır.
- Az yer kaplar.

10 BAR DİKEY TİP GENLEŞME TANKLARI					
Hacim [lt]	Ön gaz basıncı [Bar]	Bağlantı çapı	Basınç sınıfı [Bar]	Çap [mm]	Yükseklik [mm]
50	4	1"	10	380	750
80	4	1"	10	430	960
100	4	1"	10	460	990
200	4	1¼"	10	590	1.120
300	4	1¼"	10	640	1.230
500	4	1¼"	10	750	1.550
750	4	2"	10	750	1.950
1.000	4	2"	10	800	2.180
1.500	4	2"	10	960	2.380
2.000	4	2"	10	1.100	2.520
3.000	4	2½"	10	1.200	2.800
4.000	4	3"	10	1.450	3.100
5.000	4	3"	10	1.450	3.720
10.000	4	DN100	10	1.600	5.750

16 BAR DİKEY TİP GENLEŞME TANKLARI					
Hacim [lt]	Ön gaz basıncı [Bar]	Bağlantı çapı	Basınç sınıfı [Bar]	Çap [mm]	Yükseklik [mm]
50	4	1"	16	380	750
80	4	1"	16	430	960
100	4	1"	16	460	990
200	4	1¼"	16	590	1.120
300	4	1¼"	16	640	1.230
500	4	1¼"	16	750	1.550
750	4	2"	16	800	1.850
1.000	4	2"	16	800	2.180
1.500	4	2"	16	960	2.380
2.000	4	2"	16	1.100	2.520
3.000	4	2½"	16	1.200	2.800
4.000	4	3"	16	1.450	3.100
5.000	4	3"	16	1.450	3.720
10.000	4	DN100	16	1.600	5.750

25 BAR DİKEY TİP GENLEŞME TANKLARI					
Hacim [lt]	Ön gaz basıncı [Bar]	Bağlantı çapı	Basınç sınıfı [Bar]	Çap [mm]	Yükseklik [mm]
50	4	1"	25	380	750
80	4	1"	25	450	910
100	4	1"	25	450	990
200	4	1¼"	25	600	1.120
300	4	1¼"	25	640	1.230
500	4	1¼"	25	750	1.550
750	4	2"	25	750	1.950
1.000	4	2"	25	800	2.180
1.500	4	2"	25	960	2.380
2.000	4	2"	25	1.100	2.520
3.000	4	2½"	25	1.200	2.800
4.000	4	3"	25	1.450	3.100
5.000	4	3"	25	1.450	3.720
10.000	4	DN100	25	1.600	5.750

25 Bar üzeri basınçlarda onaylı kuruluşlardan alınan özel belgelendirme ile imalat yapılmaktadır.